

PROXIGREEN – TMPTO 46

Huile Ester biodégradable

PROXIGREEN TMPTO 46 est un ester de type trioléate de trimethylol propane.

CE number : 268-092 -7

CAS number : 68002-78-8

Spécifications techniques

Propriétés	Méthode	Unité	Min	Max	Valeur type
Apparence à 20°C	visuelle		Clair et limpide		Clair et limpide
Couleur	ASTM D 1500		0,0	1,5	L0,5
Teneur en eau	ASTM D 6304	%	0,0	0,1	<0,05
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/dm ³	0,910	0,940	0,918
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	41,4	50,6	46
Indice de viscosité	ASTM D 2270		180		190
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C		-40	-50
Point éclair COC	ASTM D 92	°C	320		>330
Indice d'acide	ISO 660	mg KOH/g	0,0	1,0	0,5
Biodégradabilité	OECD 301 B	% 28 jours	90		> 90 %
Part renouvelable	Calcul		89		> 89 %

Les valeurs types listées dans ce tableau sont représentatives des données de production moyennes, et ne sont pas des valeurs garanties.

Le PROXIGREEN TMPTO 46 est l'huile de base idéale pour les huiles hydrauliques biodégradables de grade 46, et plus généralement les lubrifiants biodégradables.

Elle peut aussi être utilisée pour le traitement du cuir.



Scanner le code QR
pour accéder au site
de la société
PROXIGO SAS

24 septembre 2025