



Scanner le code QR  
pour accéder au site  
de la société  
PROXIGO SAS

**PROXIGO**

## PROXIPALE 500

PROXIPALE 500 est une huile de base naphténique visqueuse sévèrement hydrotraitée.

### Spécifications techniques

Propriétés	Méthode	Unité	Min	Max	Valeur type
Apparence à 20°C	Visuelle		Clair et limpide		Clair et limpide
Densité à 15,6°C	ASTM D 1250	g/cm <sup>3</sup>			0,91
Couleur	ASTM D 6045			2,0	0,5
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	94	111	105
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt			9
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C		-12	-30
Point éclair COC	ASTM D 92	°C	200		223
Point d'aniline	ASTM D 611	°C	85	93	88
Indice d'acide	ASTM D 664	mg KOH/g		0,05	0,01
VGC	ASTM D 2501				0,853
PCA	IP 346	% (m/m)		< 3	< 3
Teneur en eau	ASTM D 6304	mg/kg		100	

Les spécifications typiques listées dans ce tableau sont représentatives des données de production moyennes à la date d'émission de cette fiche technique.

### Propriétés

L'huile PROXIPALE 500 se caractérise par son point d'écoulement très bas, son pouvoir solvant, sa faible odeur et sa faible teneur en soufre.

28 avril 2021